

DATI TECNICI

semoventi verticali elettrici con motore elettrico

	S0812EII	S1012EII	S1212EII	S1413EII
Altezza lavoro	10 m	12 m	14 / 9.5 m	15.8 / 10 m
A - Altezza della piattaforma - Sollevata	8 m	10 m	12 / 7.5 m	13.8 / 8 m
B - Lunghezza cesta	2.26 m	2.26 m	2.26 m	2.64 m
C - Larghezza cesta	1.12 m	1.12 m	1.12 m	1.12 m
D - Lunghezza totale	2.49 m	2.49 m	2.49 m	2.8 m
E - Larghezza totale	1.18 m	1.18 m	1.18 m	1.3 m
F - Altezza piatt. chiusa - Sponde su	2.36 m	2.49 m	2.63 m	2.74 m
G - Altezza piatt. chiusa - Sponde giù	1.55 m	1.68 m	1.8 m	1.94 m
H - Lunghezza prolunga piattaforma	0.9 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m
I - Interasse	1.85 m	1.85 m	1.85 m	2.22 m
Altezza dal suolo (a riposo / rialzato)	100/20 mm	100/20 mm	100/20 mm	100/20 mm
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
PRODUTTIVITA'				
N. max di persone in piatt.	2/1	2/1	2/1	2/1
Portata	450 kg	320 kg	320 kg	320 kg
Portata in estensione	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Altezza di guida	tutta altezza	tutta altezza	tutta altezza	tutta altezza
Pendenza superabile - Chiusa	25%	25%	25%	25%
Raggio di sterzata esterno	2.45 m	2.45 m	2.45m	2.85 m
Velocità salita / discesa	35s / 40s	58s / 48s	65s / 60s	80s / 65s
Freni	Freno anteriore	Freno anteriore	Freno anteriore	Freno anteriore
Modalità di guida	4x2	4x2	4x2	4x2
Tipologia pneumatici	Solido antitraccia	Solido antitraccia	Solido antitraccia	Solido antitraccia
Dimensione pneumatici	380 x 130 mm			
ALIMENTAZIONE				
Alimentazione	24V 240Ah	24V 240Ah	24V 300Ah	24V 300Ah
Alimentazione (Batterie Lito)	24V 230Ah	24V 230Ah	24V 230Ah	24V 230Ah
SISTEMA IDRAULICO				
Volume olio idraulico	16 L	23 L	23 L	25.5 L
PESO				
Peso della macchina	2318 kg	2995 kg	2970 kg	3500 kg

