

DATI TECNICI

	SS0407ER	SS0507E	SS0607E
Altezza lavoro	5.6 m	6.3 m	7.5 m
A - Altezza della piattaforma - Sollevata	3.6 m	4.3 m	5.5 m
B - Lunghezza cesta	1.27 m	1.35 m	1.35 m
C - Larghezza cesta	0.7 m	0.7 m	0.7 m
D - Lunghezza totale	1.47 m	1.53 m	1.53 m
E - Larghezza totale	0.76 m	0.81 m	0.81 m
F - Altezza piatt. chiusa - Sponde su	2 m	2.15 m	2.28 m
G - Altezza piatt. chiusa - Sponde giù	1.57 m	1.76 m	1.86 m
H - Lunghezza prolunga piattaforma	0.6 m	0.6 m	0.6 m
I - Interasse	1.05 m	1.12 m	1.12 m
Altezza dal suolo (a riposo / rialzato)	50/20 mm	50/16 mm	50/16 mm
Trazione	Posteriore	Anteriore	Anteriore
PRODUTTIVITA			
N. max di persone in piatt.	2/1	2/1	2/0
Portata	240 kg	230 kg	230 kg
Portata in estensione	100 kg	113 kg	113 kg
Altezza di guida	tutta altezza	tutta altezza	tutta altezza
Pendenza superabile - Chiusa	25%	25%	25%
Raggio di sterzata esterno	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Velocità salita / discesa	25s / 18s	25s / 20s	32s / 27s
Freni	Freno posteriore	Freno anteriore	Freno Anteriore
Modalità di guida	4x2	4x2	4x2
Tipologia pneumatici	Solido antitraccia	Solido antitraccia	Solido antitraccia
Dimensione pneumatici	230 x 80 mm	230 x 80 mm	230 x 80 mm
ALIMENTAZIONE			
Alimentazione	24V DC 100Ah (senza manutenzione)	24V DC 150Ah	24V DC 150Ah
SISTEMA IDRAULICO			
Volume olio idraulico	4 L	4.5 L	4.5 L
PESO			
Peso della macchina	880 kg	985 kg	1335 kg

